



- 1 Elektrotabelle mit Mikroprozessor-Regelung, Bedienungsfeld und Display
- 2 Primärluftregelung
- 3 Sekundärluftregelung
- 4 Schauglas
- 5 Brennstoff-Füllraumtüre
- 6 Feuerraumtüre
- 7 Saugzuggebläse
- 8 Rauchgasrohr
- 9 Reinigungsöffnungen
- 10 Tauchrohr 1/2" für Kesselfühler
- 11 Tauchrohr 1/2" für Fühler Ablaufsicherung

- 12 Therm. Ablaufsicherung
- 13 Lambda-Sonde
- 14 Entleerungshahnen
- Entweder**
- 15 Kesselvorlauf
- 16 Kesselrücklauf
- oder Rücklaufhochhalterung integriert**
- 17 Rücklauf
- 18 Vorlauf
- 19 Dreiweg-Mischventil
- 20 Umwälzpumpe

Kessel Typ	Wärmeleistung kW	Abmessungen							
		A	B	C	D	Kessel ohne Isolation		G	H
		mm	mm	mm	mm	E	F	mm	mm
Aspiro TL 20	10-20	710	1275	1340	170	630	1010	1080	180
Aspiro TL 35	17-35	710	1275	1340	170	630	1010	1080	180
Aspiro TLH 35	17-35	710	1275	1740	170	630	1010	1480	180
Aspiro TLH 65	32-65	710	1795	1740	170	630	1530	1480	200

Kessel Typ	Anschlüsse							
	10	11	12	14	15	16	17	18
Aspiro TL 20	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "
Aspiro TL 35	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "
Aspiro TLH 35	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "
Aspiro TLH 65	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "	R ³ / ₄ "	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "

Kessel Typ	Wasserinhalt	Laderaumvolumen	Füllöffnung	Laderaumlänge	Gewicht
Aspiro TL 20	115l	135l	456 x 430	560	430
Aspiro TL 35	115l	135l	456 x 430	560	430
Aspiro TLH 35	130l	245l	456 x 830	560	510
Aspiro TLH 65	230l	460l	456 x 830	1080	880