



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Elektrotabelle mit Mikroprozessor-Regelung, Bedienungsfeld und Display 2 Primärluftregelung 3 Sekundärluftregelung 4 Schauglas 5 Brennstoff-Füllraumtüre 6 Feuerraumtüre 7 Saugzuggebläse 8 Rauchgasrohr Holz 9 Reinigungsöffnungen 10 Tauchrohr 1/2" für Kesselfühler 11 Tauchrohr 1/2" für Fühler Ablaufsicherung 12 Therm. Ablaufsicherung 13 Lambda-Sonde | <ul style="list-style-type: none"> 14 Entleerungshahnen 15 Kesselvorlauf Holz 16 Kesselrücklauf Holz
oder Rücklaufhochhalteregelung integriert 17 Rücklauf 18 Vorlauf 19 Dreiweg-Mischventil Rücklaufhochhaltung 20 Umwälzpumpe 21 Kesselrücklauf Oel 22 Kesselvorlauf Oel 23 Umstellventil Holz/Oel 24 Rauchgasrohr Oel |
|---|--|

Kessel Typ Aspiro Combi	Wärmeleistung Holz kW	Wärmeleistung Oel kW	Abmessungen				Kessel ohne Isolation	
			A	B	C	D	E	F
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
TLC 20/13	10–20	13–20	710	1275	1340	170	630	1010
TLC 20/20	10–20	22–35	710	1275	1340	170	630	1010
TLC 35/13	17–35	13–20	710	1275	1340	170	630	1010
TLC 35/20	17–35	22–35	710	1275	1340	170	630	1010

Kessel Typ Aspiro Combi	Abmessungen						Anschlüsse	
	G	H	J	K	L	M	10/11/12	14/15/ 16/17/18 21/22
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
TLC 20/13	1080	180	580	120	560	1900	R½"	1¼"
TLC 20/20	1080	180	580	120	560	1900	R½"	1¼"
TLC 35/13	1080	180	580	120	560	1900	R½"	1¼"
TLC 35/20	1080	180	580	120	560	1900	R½"	1¼"

Kessel Typ Aspiro Combi	Wasserinhalt	Laderaumvolumen	Füllöffnung	Laderaumlänge	Gewicht
TLC 20/13	167l	135l	456 x 430	560	710kg
TLC 20/20	178l	135l	456 x 430	560	720kg
TLC 35/13	167l	135l	456 x 430	560	710kg
TLC 35/20	178l	135l	456 x 430	560	720kg